

GasAlert MicroClip XT

multigasdetektor



Forenklet multigas

Det slanke og kompakte instrument GasAlertMicroClip XT beskytter mod farlige gasser til en overkommelig pris. Med tilføjelsen af IntelliFlash™ yder denne multigasdetektor konstant visuel bekræftelse af detektordrift- og funktionsdygtighed. Enkel enknapsbetjening sikrer en enestående brugervenlighed og begrænser tidskrævende oplæring af brugeren. GasAlertMicroClip XT er fuldt kompatibel med BW's MicroDock II-system til automatisk test og kalibrering.



H₂S

CO

O₂

LEL

**WATER
RESISTANT** 




BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

BW-produkternes standardfunktioner:

- LCD-display angiver løbende gaskoncentrationer i realtid
- Det kompakte og lette design gør den behagelig at bære
- Vandbestandig
- Enkel, automatisk kalibreringsprocedure. Kompatibel med BW's automatiske test- og kalibreringssystem MicroDock II
- Selvtest af alle sensorers funktioner, batteristatus, kredsløb samt lydalarmer/visuelle alarmer ved opstart
- Lyse, vidvinklede, visuelle alarmsøjler
- Indbygget, stødsikker taske
- Styrer på praktisk vis dine instrumenter vha. Fleet Manager II

Specifikationer af GasAlertMicroClip XT

Størrelse	11,3 x 6,0 x 2,9 cm	
Vægt	171 g	
Temperatur	-20 til +58 °C	
Luftfugtighed	0 % til 95 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)	
Alarmer	- Visuelle, vibrerende og hørbare (95dB) - Lav, høj, STEL, TWA, OL (over grænse)	
Test	Lydalarmer/visuelle alarmer ved aktivering, sensorer, batteri og kredsløb (konstant)	
Typisk batterilevetid	10 timer (typisk); oplades på under fire timer	
Brugerindstillinger	Kontrolsignal	Måling af brændbare gasser (% LEL eller % v/v metan)
	Indstil STEL-interval	
	Sensor til/fra	Brugerindstilleligt niveau for kalibreringsgas
	Alarmer med selvhold	Fremtving forfalden funktionstest
	Sikker displayvisning	Fremtving forfalden funktionstest
	Lydløs tilstand	Fremtving forfalden funktionstest
	Kalibreringslås	Fremtving forfalden funktionstest
	Automatisk nulstilling ved opstart	kvittering af lav alarm
	Automatisk O ₂ -kalibrering ved opstart	Sprogvalg (5)
	Indstil funktionstestintervallet	Indstil brugerdefineret startmeddelelse
	IntelliFlash-interval	
Tekniske data	EMI/RFI: Overholder EMC-direktivet 2004/108/EF IP 66/67	
Certificeringer og godkendelser	 Klasse I, div. 1, gr. A, B, C, D  American Bureau of Shipping ATEX:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: EU-overensstemmelse	
Garanti	Fuld garanti på 2 år, der omfatter alle sensorer	

Yderligere GasAlertMicroClip XT-funktioner:

- IntelliFlash kontrollerer drift og funktionsdygtighed for både bruger og tilsynsførende
- Manipuleringsfri enknapsbetjening
- Udstyret med indbygget vibratoralarm til brug i omgivelser med megen støj
- Drevet af lithium-polymerbatteri
- Support på flere sprog: engelsk, fransk, tysk, spansk og portugisisk

Indstillinger og tilbehør



Kompatibel med MicroDock II



Ekstra filtersæt



IR-tilslutnings sæt



Bordoplader til fem enheder


Kontakt BW Technologies by Honeywell for at få en komplet liste over tilbehør.

Sensorspecifikationer

Gas	Måleområde (ppm)	Opløsning
H₂S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Brændbare gasser	0-100% LEL 0-5,0% v/v	1% 0,1%

Alarmværdier for alle sensorer er justerbare. Værdier vises automatisk under instrumentets opstart. Valgfri lavere opløsning til H₂S.

Få hos



BW
Technologies
by Honeywell

Europæisk hovedkontor:

5 Canada Close
Banbury, Storbritannien
OX16 2RT
tlf. +44 (0) 1295.700.300
fax +44 (0) 1295.700.301

Europa +44 (0) 1295.700.300
Frankrig +33 (0) 442.98.17.70
Tyskland +49 (0) 2137.17.6522
Mellemøsten +971.4.4505852
USA 1.888.749.8878

Latinamerika +55.11.3475.1873
Sydøstasien +65.6580.3468
Kina +86.10.6786.7305
Australien +61.3.9464.2770
Øvrige lande +1.403.248.9226

www.gasmonitors.com

bwesales@honeywell.com

SOM FØLGE AF LØBENDE FORSKNING OG PRODUKTUDVIKLING KAN SPECIFIKATIONERNE ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.